

Flyttbare gjerder

På en bygg- eller anleggsplass er fleksibilitet viktig. Gjerdene må kunne flyttes underveis i byggeprosessen. Vårt konsept gir deg enkle løsninger for håndtering, montasje og lagring.



F1-SEKSJON
Standard: 3500 x 1200 mm (bxh)
Tilpasning: 2200 x 1200 mm (bxh)



F1-GANGGRIND
1200 x 1200 mm



F2-SEKSJON
Standard: 3500 x 2000 mm (bxh)
Tilpasning: 2200 x 2000 mm (bxh)



F2-GANGGRIND
1200 x 2000 mm (bxh)



F3-SEKSJON
Standard: 3500 x 2000 mm (bxh)
Tilpasning: 2200 x 2000 mm (bxh)



F3-GANGGRIND
1200 x 2000 mm (bxh)



F4-SEKSJON
Publikumsgjerde
3500 x 1200 mm (bxh)



F4-SEKSJON (Detalj)




F2-REKLAMESKILT
Reklameskilt i stål
1280 x 2000 mm (bxh)




B2-SEKSJONSVEGG
korrugert stålplate
2200 x 2000 mm (bxh)




B1-SEKSJONSVEGG
2200 x 1200 mm (bxh)



F5-REFLEKSSPERRE
I galvanisert stål med refleksfelt
2090 x 1000 mm (bxh)



F6-REFLEKSSPERRE
I galvanisert stål m/integrert fot
2500 x 1100 mm (bxh)



F6-SPERRE
I galvanisert stål m/integrert fot
2500 x 1100 mm (bxh)



F6-SPERRE (Detalj)



C3-SPERRE "Politigitter"
Sammenleggbar
2070 x 1200 mm (bxh)



C3-SPERRE (Sammenslått)



PUBLIKUMSSLUSE med stålulv